

OWNER'S MANUAL - PRODUCT FICHE

RELATED OWNER'S MANUAL CODE: CS013UI-VP(C)

Trade Mark	Rotenso
Indoor Model	LE35Xi R15
Outdoor Model	LE35Xo R15
Sound Power Level at Standard Rating Conditions(Indoor/Outdoor)[dB(A)]	53/62
Refrigerant Type	R32
GWP	675
Charge amount (g)	800
CO2 equivalent (tonnes)	0,540
SEER	8,5
Energy efficiency Class in cooling	A+++
Annual Electricity Consumption in Cooling[KWh/y] [1]	148
Design Load in cooling Mode (Pdesign)[KW]	3,6
SCOP (average heating season)	4,6
Energy efficiency class in heating (average season)	A++
Annual electricity consumption in heating (average season)[KWh/y][2]	822
Warmer heating season	Y
Colder heating season	_____
Design load in heating mode (Pdesign)[KW]	2,7
Declared capacity at reference design condition (heating average season)[KW]	2,6
Back up heating capacity at reference design condition (heating average season)[KW]	0,1

Refrigerant leakage contributes to climate change. Refrigerant with lower global warming potential (GWP) would contribute less to global warming than a refrigerant with higher GWP, if leaked to the atmosphere. This appliance contains a refrigerant fluid with a GWP equal to 675. This means that if 1kg of this refrigerant fluid would be leaked to the atmosphere, the impact on global warming would be 675 times higher than 1kg of CO₂, over a period of 100 years. Never try to interfere with the refrigerant circuit yourself or disassemble the product yourself and always ask a professional

Contains fluorinated greenhouse gases.

Importer: THERMOSILESIA, ul. Szyb Walenty 16, 41-700 Ruda Śląska, Poland

Manufacturer: ROTENSO, ul. Szyb Walenty 16, 41-700 Ruda Śląska, Poland

[1] [2] Energy consumption "XYZ" kWh per year, based on standard test results. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used and where it is located.

Note: Please check the model information above according to the model name on the nameplate.

KARTA PRODUKTU

KOD KARTY PRODUKTU: CS013UI-VP(C)

Znak towarowy	Rotenso
Jednostka wewnętrzna	LE35Xi R15
Jednostka zewnętrzna	LE35Xo R15
Poziom mocy akustycznej (jednostka wewnętrzna/jednostka zewnętrzna [dB(A)])	53/62
Rodzaj czynnika chłodniczego	R32
GWP	675
Ilość czynnika chłodniczego (g)	800
Ekwiwalent CO2 (tCO2eq)	0,540
SEER	8,5
Klasa efektywności - chłodzenie	A+++
Roczne zużycie energii elektrycznej - funkcja chłodzenia [kWh/y] [1]	148
Obciążenie chłodnicze [kW]	3,6
SCOP	4,6
Klasa efektywności - grzanie	A++
Roczne zużycie energii elektrycznej - funkcja grzania [kWh/y] [2]	822
Sezon grzewczy cieplejszy	Y
Sezon grzewczy chłodniejszy	————
Obciążenie grzewcze [kW]	2,7
Deklarowana wydajność w warunkach ogrzewania (średni sezon) [kW]	2,6
Zapas mocy w warunkach ogrzewania (średni sezon) [kW]	0,1

Wycieki czynników chłodniczych przyczyniają się do zmiany klimatu. W przypadku przedostania się do atmosfery czynnika chłodniczego o niższym współczynniku ocieplenia globalnego (GWP) ma mniejszy wpływ na globalne ocieplenie niż czynnik o wyższym współczynniku GWP. Urządzenie zawiera płyn chłodniczy o współczynniku GWP wynoszącym [675]. Powyższe oznacza, iż w przypadku przedostania się 1 kg takiego płynu chłodniczego do atmosfery, jego wpływ na globalne ocieplenie byłby [675] razy większy niż wpływ 1 kg CO2 w okresie 100 lat. Nigdy nie należy samodzielnie manipulować przy obiegu czynnika lub demontować urządzeń, należy zawsze zwrócić się o pomoc do specjalisty

Zawiera fluorowane gazy cieplarniane.

Importer: THERMOSILESIA, ul. Szyb Walenty 16, 41-700 Ruda Śląska, Poland

Manufacturer: ROTENSO, ul. Szyb Walenty 16, 41-700 Ruda Śląska, Poland

[1] [2] Zużycie energii „XYZ” kWh na rok, oparte na standardowych wynikach testu. Rzeczywiste zużycie energii zależy od sposobu użytkowania urządzenia i jego umiejscowienia.

Uwaga: Proszę sprawdzić powyższe informacje o urządzeniu czy zgadzają się z nazwą modelu na tabliczce znamionowej.